

Plataforma– Manual da API

Manual do Módulo API

Enviando SMS pela API

Para enviar sms através de API basta utilizar seu usuário nos campos de login e senha conforme o cadastrado em nosso site.

`http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=LOGIN&pwd=SENHA
&msg=Feliz%20Natal&numbers=3199999999`

Substitua os campos:

No campo <login sistema>, informe o login que você criou no usuário API

No campo <senha login>, informe a senha do usuário API

No campo <msg>, informe a mensagem que deseja enviar

No campo <numero>, informe o telefone de destino com ddd.

Ex: 3199999999, não é permitido colocar o código do país, ex: 553199999999

Caso você deseje enviar para mais de 1 destinatário, basta colocar cada número separado por virgula.

Ex: `http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=<login
sistema>&pwd=<senha login>&msg=<msg>&numbers=3194136747,3192450023`

Após a chamada da URL, o sistema irá retornar o ID da campanha gerado. Com esse ID você consegue saber o status da campanha em um todo.

Envio via api com chamada call-back

O call-back é utilizado para obter respostas e retornos de atualização das campanhas.

Para chamada API com CALL-BACK utilize

`http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=&pwd=&msg=&numbers=319413
6747&url_callback=<URL>`

No campo <URL>, informe a url de retorno que deverá ser implantada por você conforme o exemplo call-back do site em asp.net e PHP.

Os parâmetros para call-back são:

Parâmetros contidos no data_callback

`codigo_campanha;celular;resposta;data_resposta;status;interno_key`

[0] `codigo_campanha` = Código da campanha retornado pela função `sendsms` (Tipo de dados Inteiro)

- [1] celular = Número do celular de retorno (Tipo de dados String)
- [2] resposta = Mensagem SMS retornada (Tipo de Dados String)
- [3] data_resposta = Data de recebimento da mensagem (Tipo de Dados String - Formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
- [4] status = Status da entrega (Tipo de Dados String)
- [5] interno_key = Código de referência passado pela função sendsms (Tipo de Dados String)

Plataforma– Manual da API

Agendamento de campanha

Caso você precise enviar a campanha com agendamento de data e hora, use os comandos **&jobdate** e **&jobtime**

Exemplo:

Enviando sms as 16 horas do dia 24/12/2013

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=sendsms&lgn=<login api>&pwd=<senha api>&msg=Feliz%20Natal&numbers=3194136747&jobdate=24/12/2013&jobtime=16:00>

Obtendo a campanha

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=getstatus&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>&id=<ID Campanha>>

Obs.: Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

Saldo do usuário

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=getbalance&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>>

Obs.: Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

Prender a campanha

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=holdsms&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>&id=<ID Campanha>>

Liberar a campanha

<http://54.173.24.177/painel/api.ashx?action=releasesms&lgn=<login Api>&pwd=<senha Api>&id=<ID Campanha>>

Caso você precise enviar sms utilizando integração por Webservice, acesse:

<http://54.173.24.177/painel/ServiceSms.asmx>